



- Piezīmes:
1. Vispārīgie norādījumi lapā BK-2.
 2. Materiālu specifikācijas lapā BK-3.
 3. Grīdas plātni izvietot uz 200mm blīvētū šķembu slāņa.
 4. Betona klase C20/25. Stieģrojumā klase B500A.
 5. Plātnes pamatstieģrojums norādīts rasējumā.
 6. Pamatstieģrojuma stieģras savienot ar pārlaidumu 35d (d - stieģras diametrs). Vienā šķelumā savienot ne vairāk kā 50% no pamatstieģrojuma stieģrām. Pārlaidumu savienojumus veidot pēc iespējas izklaidus.
 7. Papildstieģrojums norādīts rasējumā. Papildstieģrojumus veidot no nepārtrauktām stieģrām.

OBJEKTS: MEŽA UN ŪDENS ZINĀTNISKĀS LABORATORIJAS KORPUSA NR.1 REKONSTRUKCIJA (ERAFproj. ietvaros) Dobeles ielā 43, Jelgavā				PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte			
PROJ.VADĪTĀJA	Z.Treija			RASEJUMS: Plāns uz atzīmes 0.000			
IZSTRĀDĀJA	A.Eriņš						
PROJ.STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.)	LAPA	LAPAS caur.Nr.		
TP	BK	b.m.	17.11-17.02/29	8			